



PIAGGIO®

CARNABY
250 / 125





Carnaby

UN ESTILO QUE CAUTIVA

Un gran rendimiento con unas dimensiones compactas. Piaggio Carnaby se distingue por la sensación inmediata de envolvimiento y por la cómoda protección que proporciona nada más montarse en él. Sus líneas son suaves y precisas, pero al mismo tiempo modernas. A destacar el reposapiés plano que garantiza una comodidad absoluta para su utilización en la vida urbana. La protección delantera contiene los grupos ópticos que, con absoluta coherencia con las líneas modernas de Carnaby, se caracterizan por su forma innovadora y elaborada.

Carnaby

UN SCOOTER FÁCIL Y DINÁMICO

En Piaggio Carnaby todo se ha proyectado para que su utilización sea sencilla y ágil. Su motor suena con fuerza, los neumáticos, los frenos y la ciclística garantizan agarre y seguridad y los amortiguadores tienen una calibración diseñada para obtener la máxima comodidad durante la conducción bajo cualquier tipo de condición que presente la carretera. La instrumentación analógica y los mandos son muy completos y de fácil lectura.





COLORES



GRIS EXCALIBUR



NEGRO GRAFITO



AZUL ANDRÓMEDA



MARFIL NÁYADE

ACCESORIOS

- Kit baúl
- Parabrisas
- Bolsa "easy bag"
- Alarma electrónica
- Antirrobo mecánico
- Lona cubrepiernas
- Lona cubrevehículo
- Asiento para niños



Nuevo asiento más amplio con manillar ergonómico.



Doble faro con intermitentes integrados.



Freno de disco delantero y trasero.



Nuevo y potente motor de inyección de 250 cc.



Nueva cúpula "fumè".



Rueda de 16" de gran sección.

	CARNABY 250	CARNABY 125
<i>Motor</i>	Monocilíndrico Piaggio QUASAR 4 tiempos	Monocilíndrico Piaggio LEADER 4 tiempos
<i>Cilindrada</i>	244 cc	124 cc
<i>Recorrido/Carrera</i>	72 mm / 60 mm	57 mm / 48,6 mm
<i>Potencia</i>	22 CV a 8.000 rpm	15 CV a 9.750 rpm
<i>Par</i>	21 Nm a 6.750 rpm	11,7 Nm a 8.000 rpm
<i>Distribución</i>	Monoeje de levas en cabeza (SOHC) a 4 válvulas	Monoeje de levas en cabeza (SOHC) a 4 válvulas
<i>Alimentación</i>	Inyección electrónica	Carburador
<i>Refrigeración</i>	Líquida	Líquida
<i>Lubricación</i>	Cárter húmedo	Cárter húmedo
<i>Encendido</i>	Eléctrico	Eléctrico
<i>Cambio</i>	Variador automático CVT con servidor de par	Variador automático CVT con servidor de par
<i>Embrague</i>	Centrífugo automático en seco	Centrífugo automático en seco
<i>Chasis</i>	Monocuna de tubo de acero de elevada resistencia	Monocuna de tubo de acero de elevada resistencia
<i>Suspensión Delantera</i>	Horquilla telescópica hidráulica Ø 35 mm	Horquilla telescópica hidráulica Ø 35 mm
<i>Suspensión Trasera</i>	Doble amortiguador hidráulico de doble efecto	Doble amortiguador hidráulico de doble efecto
<i>Freno Delantero</i>	Disco Ø 260 mm	Disco Ø 260 mm
<i>Freno Trasero</i>	Disco Ø 260 mm	Disco Ø 260 mm
<i>Neumático Delantero</i>	Tubeless 110/70-16"	Tubeless 110/70-16"
<i>Neumático Trasero</i>	Tubeless 130/70-16"	Tubeless 130/70-16"
<i>Longitud/Anchura/Distancia entre ejes</i>	2.025 mm / 755 mm / 1.370 mm	2.025 mm / 755 mm / 1.370 mm
<i>Altura asiento</i>	790 mm	790 mm
<i>Capacidad Depósito</i>	9,5 litros	9,5 litros
<i>Homologación</i>	EURO 3	EURO 3

El fabricante se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas y estéticas. Los recambios originales Piaggio son garantía de calidad y mantendrán inalterables las prestaciones de su vehículo.

Piaggio recomienda conducir siempre con prudencia y utilizar el casco.



En toda la gama



Piaggio aconseja



Información al cliente
00 800 81 82 98 00



La marca  **PIAGGIO**® es propiedad de  **PIAGGIO & C.s.p.a.**

SELLO DEL CONCESIONARIO



PIAGGIO®

www.es.piaggio.com