

FICHA TÉCNICA VESPA S 50

Motor	<i>Monocilíndrico 2 tiempos Piaggio Hi-PER2</i>
Cilindrada	49
Diámetro interior / Carrera	40,0 mm. / 39,3 mm.
Índice de compresión	
Potencia	-----
Par	-----
Combustible	<i>Gasolina sin plomo</i>
Distribución/Admisión	<i>Válvula de láminas en el cárter</i>
Alimentación	=====
Encendido	<i>Electrónico de carga capacitiva (CDI)</i>
Refrigeración	<i>Aire de circulación forzada</i>
Lubricación	
Arranque	<i>Eléctrico y a pedal</i>
Cambio	<i>Variador automático CVT con servidor de par</i>
Embrague	<i>Centrífugo automático en seco</i>
Bastidor	<i>Láminas de acero con refuerzos estructurales soldados</i>
Suspensión Delantera	<i>Monobrazo con muelle helicoidal y monoamortiguador hidráulico de doble efecto</i>
Suspensión Trasera	<i>Muelle helicoidal con monoamortiguador hidráulico de doble efecto</i>
Freno Delantero	<i>Disco de acero inoxidable de 200 mm. Ø</i>
Freno Trasero	<i>Tambor de 110 mm. Ø</i>
Neumático Delantero	<i>Tubeless 110/70-11"</i>
Neumático Trasero	<i>Tubeless 120/70-10"</i>
Longitud / Anchura	1.755 mm. / 740 mm.
Altura Asiento	775 mm.
Distancia entre ejes	1.280 mm.
Capacidad Depósito Combustible	8,6 litros
Peso en vacío	96 Kg.
Velocidad máxima	<i>Según normativa vigente</i>
Homologación	<i>EURO 2</i>