

[Imprimir](#)

Beverly 125

Motor:	Monocilíndrico 4 tiempos Piaggio LEADER
Cilindrada:	124 cc
Diámetro / Carrera:	57 mm / 48,6 mm
Relación de compresión:	12,3 : 1
Potencia máx.	15 CV A 9.500 RPM
Par máx.	12,0 Nm a 8.000 r.p.m.
Carburante:	Gasolina sin plomo
Distribución:	Árbol de levas en cabeza (SOHC) de 4 válvulas
Refrigeración:	Por líquido
Lubricación:	Por cárter húmedo
Arranque:	Eléctrico
Cambio:	Variador automático CVT con servidor de par
Embrague:	Automático centrifugo en seco
Chasis:	Tubular de doble cuna en acero de alta resistencia
Suspensión delantera:	Horquilla telescópica, barras Ø 35 mm, recorrido 104 mm
Suspensión trasera:	Doble amortiguador hidráulico, con precarga del muelle, regulable en 4 posiciones, recorrido 90 mm
Freno delantero:	Disco Ø 260 mm con pinza flotante de doble pistón
Freno trasero:	Disco Ø 260 mm con pinza flotante de pistón contrapuesto
Llanta rueda delantera:	En aleación de aluminio fundida a presión -3.00 x 16"
Rodeo rueda trasera	En aleación de aluminio fundida a presión -3.50 x 16"
Neumático delantero	Tubeless 110/70 - 16"
Neumático trasero	Tubeless 140/70 - 16"
Largura:	2.110 mm
Anchura:	760 mm
Altura asiento:	785 mm
Distancia entre ejes:	1.470 mm
Peso en seco:	149 kg
Velocidad máx:	104 km/h
Capacidad depósito combustible:	10 litros (2,2 l. de reserva)
Consumo:	24 km/l
Homologación:	Euro 2

[Imprimir](#)