

FICHA TÉCNICA – Carnaby 200 cc

FICHA TÉCNICA CARNABY 200

Motor	Monocilíndrico Piaggio LEADER, 4 tiempos, 4 válvulas, con sistema de aire secundario SAS y catalizador de doble fase
Cilindrada	198 cc
Recorrido / Carrera	72 mm / 48,6 mm.
Índice de compresión	11,5 : 1
Potencia	21 CV(15,4 kW) a 9000 rpm
Par	17 Nm a 7250 rpm
Alimentación	Carburador
Combustible	Gasolina verde (gasolina sin plomo N.O.R. min. 95)
Encendido	Electrónico de descarga capacitiva (CDI) y mapa de anticipo variable
Arranque	Eléctrico (tipo Bendix) con descompresor automático y estárter automático
Refrigeración	Líquida de circulación forzada
Cambio	Variador automático CVT con servidor de par
Bastidor	Monocuna de tubo de acero de alta resistencia
Suspensión delantera	Horquilla telescópica hidráulica vástagos Ø 35 –carrera 104 mm
Suspensión trasera	Motor con función oscilante, doble amortiguador hidráulicos de doble efecto con regulación en la precarga de muelle de 4 posiciones - carrera 90 mm
Freno delantero	Disco de acero inoxidable Ø 260 mm. y pinza flotante con dos pistones Ø 25,4 mm
Freno trasero	Disco de acero inoxidable Ø 260 mm. y pinza flotante con dos pistones Ø 25,4 mm
Llanta rueda delantera	Aleación de aluminio fundida a presión 3,00" x 16"
Llanta rueda trasera	Aleación de aluminio fundida a presión 3,50" x 16"
Neumático delantero	Tubeless 110/70 - 16"
Neumático trasero	Tubeless 130/70 - 16"
Longitud / Anchura	2000 mm / 740 mm
Altura asiento	790 mm
Paso	1365 mm
Capacidad depósito	9 litros
Peso en vacío	146 kg
Velocidad máx.	119 km/h
Consumo combustible	Ciclo: 25 km/l
Homologación	Euro 3

