

Piaggio MP3 LT 250ie - 400 ie – Ficha técnica

Motor	Monocilíndrico Piaggio MASTER (QUASAR) 4 tiempos
Cilindrada	398,9 cc (244,3 cc)
Diámetro por carrera	85,8 mm / 69 mm (72 mm / 60 mm)
Potencia	34 CV a 7.500 rpm (22,5 CV a 8.250 rpm)
Par	37,6 Nm a 5.500 rpm (21 Nm a 6.500 rpm)
Distribución	4 válvulas
Alimentación	Inyección electrónica
Refrigeración	Líquida
Lubricación	Cérter húmedo
Encendido	Eléctrico
Cambio	Variador automático CVT con servidor de par
Embrague	Centrífugo automático en seco
Chasis	Doble cuna de acero de alta resistencia
Suspensión delantera	Cuadrilátero articulado compuesto de cuatro brazos de aluminio que sostienen dos tubos de suspensión, cinemático de la suspensión con bieletas – Carrera: 85mm
Suspensión trasera	Doble amortiguador hidráulico de doble efecto regulable en la precarga del muelle - Carrera: 110mm
Freno delantero	Doble disco Ø 240 mm
Freno trasero	Disco Ø 240 mm
Llanta ruedas delanteras	Aleación de aluminio 12" x 3,00
Llanta rueda trasera	Aleación de aluminio 14" x 4,50 (14" x 3,75)
Neumáticos delanteros	Tubeless 120/70-12"
Neumáticos traseros	Tubeless 140/70-14" (140/60-14")
Longitud / Anchura	2.180 mm (2.130 mm) / 745 mm
Ancho de vía delantero	465 mm
Distancia entre ejes	1.550 mm (1.490 mm)
Altura asiento	785 mm (780 mm)
Capacidad depósito carburante	12 litros