

[Imprimir](#)

Fly 125

MOTOR:	monocilíndrico Piaggio LEADER 4 tiempos 124 cc
DIÁMETRO/CARRERA:	57 x 48,6 mm
POTENCIA MAX AL ÁRBOL	7,8 Kw (10,5 CV) / 8.000 rpm
PAR MAX AL ÁRBOL	10,0 Nm / 7.000 rpm
DISTRIBUCIÓN / ADMISIÓN	monoárbol de levas en cabeza (SOCH) de 2 válvulas
REFRIGERACIÓN	aire forzado
ARRANQUE:	eléctrico
CAMBIO:	Variador automático CVT con servidor de par
EMBRAGUE:	Automático centrífugo
FRENO DELANTERO:	Disco Ø 200 mm con pinza flotante
FRENO TRASERO:	Tambor Ø 140 mm
SUSPENSIÓN DELANTERA:	Horquilla telescópica hidráulica invertida, Ø 32 mm
SUSPENSIÓN TRASERA:	monoamortiguador hidráulico con precarga del muelle en 4 posiciones
NEUMÁTICOS:	Delantero: Tubeless tubeless 120/70x12" - Trasero: tubeless 120/70x12"
CAPACIDAD DEPÓSITO DE GASOLINA:	7,2 l. (1,2 l. reserva)
LONGITUD/ANCHURA/DISTANCIA ENTRE EJES:	1.870 / 735 / 1.330 mm
ALTURA ASIENTO:	785 mm
PESO EN SECO:	112 Kg
VELOCIDAD MAXIMA:	94 km/h

[Imprimir](#)