

## Ficha Técnica:

## Fly 50 4T

Motor	Monocilindrico Piaggio HIPER4, 4 tiempos
Cilindrada	49,9 cc
Recorrido /Carrera	39 mm / 41,8 mm
Relación de comprensión	11,7:1
Potencia	3,5 CV a 7.000 vueltas/min
Par máx	3,7 Nm a 6.750 vueltas/min
Carburante	Gasolina Verde
Alimentación	Carburador
Encendido	Electrónico con descarga capacitiva (CDI) y anticipo fijo
Arranque	Eléctrico y a pedal
Refrigeración	Por aire
Cambio	Variador automático CVT con servidor de par
Embrague	Automático centrífugo en seco
Chasis	Tubular en acero
Suspensión delantera	Horquilla telescópica, Diámetro 32mm - carrera 76 mm
Suspensión trasera	Monoamortiguador hidráulico - carrera 80 mm
Freno delantero	Disco Diámetro 200 mm
Freno trasero	Tambor Diámetro 140 mm
Neumático delantero	Tubeless 120/70-12"
Neumático trasero	Tubeless 120/70-12"
Longitud / anchura	1.880 mm x 735 mm
Altura asiento	785 mm
Dist.entre ejes	1340 mm
Capacidad depósito	7,5 litros (de los cuales 1,5 litros de reserva)
Peso en seco	97 kg
Velocidad máxima	Según normativa vigente
Homologación	EURO 2